产品信息

技术参数

TAS-IO-443			
GPRS/4G网络IO控制器			
GPRS无线参数	TAS-IO-443-GPRS	4G无线参数	TAS-IO-443-4G
标准	GSM/GPRS	标准	2G/3G/4G
速率	14.4Kbs ~ 57.6Kbps	速率	14.4Kbs ~ 50Mbps
标准频段	850/900/1800/1900MHz	标准频段	GSM B3/8,CDMA1X CDMAEVDO WCDMAB1,TDS-CDMAB34/B39 LTE FDDB1/3,LTE TDD B38/39/40/41
GPRS Multi -slot Class	GPRS Class 10	最大发射功率	CLASS4(33DBM±2DB)FORGSM900 CLASS1(30DBM±2DB)FORDCS1800 CLASSE2(27DBM±3DB)FORGSM9008-PSK CLASSE2(26DBM±3DB)FORDCS18008-PSK CLASS3(24DBM+2/-1DB)FOR CDMA BCO CLASS3(24DBM+1/-3DB)FORWCDMABANDS CLASS2(24DBM+1/-3DB)FORTD-SCDMABANDS CLASS3(23DBM±2DB)FORLTE-FDDBANDS CLASS3(23DBM±2DB)FORLTE-TDDBANDS
GPRS Terminal Device Class	Class B		
GPRS Coding Schemes	CSI~CS4		
最大发射功率	GSM900 cLass4(1W) DCS1800 class1(1W)		
天线选项	SMA接口	天线选项	SMA接口

硬件参数	
尺　寸	124 X 90 X 26mm
串口数	1
串口接口标准	RS485:1200bps-230400bps
电压采集范围（选配）	0-10V（误差低于1%）
电流采集范围（选配）	4-20ma（误差低于1%）
温度检测范围	-100~100度（误差低于1%）
工作电压范围	9V~36.0V
工作电流	平均：20mA，150mA@12V
储存环境	-24～85摄氏度，5~95%RH（无凝露）

软件参数	
工作模式	主机模式、从机模式
设置命令	Modbus RTU
网络协议	Modbus TCP、Modbus RTU、MQTT
最大TCP连接数	1
应用软件	虚拟串口软件

软件功能	
域名解析DNS	支持
注册包机制	支持自定义注册包/ICCID注册包/IMEI注册包
数据传输方式	支持TCP client

更　多	
认证	ISO9001质量认证
保修	2年
配件	配件选配，默认主机+吸盘天线*1

发货清单

裸机

天线（标配配件，可选配）

温馨提示

1、默认版本裸机 X1，不含天线/电源　2、可选配带电源、天线（标配）版本

技术支持